

POSTE TIG MONO 230 eau ALU

016-029584

Machine de soudage TIG portable et robuste

Caractéristiques

plage de soudage (en A)	3-230
Facteur de marche TIG	
FM 60% (en A)	163
FM 30% (en A)	180
Facteur de marche ARC	
FM 60% (en A)	127
FM 35% (en A)	230
Réseau	
Tension secteur (en V)	230
Phases (50/60Hz)	1~
Protection du réseau par fusibles (en A)	16
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	460 x 210 x 380
Poids (en kg)	19
Normes et homologations	
Classe de protection (EN 60529)	IP23
Classe d'application	S



AVANTAGES

Tous matériaux

Aciers , inox et aluminium

Facile à utiliser





Une interface utilisateur graphique intuitive avec un écran couleur

Machine compacte avec refroidisseur incorporé

Aluminium

Impulsion TIG AC et DC jusqu'à 200 Hz pour un contrôle accru de l'apport de chaleur et du bain de fusion

ACCESSOIRES

<p>Torche TG 20</p>  <p>052-000669 - 4 m 052-000675 - 8 m 999-000040 - kit prise</p>	<p>MASSE AIMANTE</p>  <p>145-000141</p>
<p>MASSE 3m</p>  <p>999-000032</p>	<p>PINCE ARC 3m</p>  <p>999-000033</p>