

POSTE ARC 160

086-004406

Onduleur compact, robuste et puissant.

Electrode	
plage de soudage (en A)	10-160
Réglage de courant	Continu
Électrodes soudables (mm)	1,5 - 4,0
Facteur de marche	
FM 100% (en A)	110
FM 60% (en A)	120
FM courant max(en %)	30%
Réseau	
Tension secteur (en V)	230
Phases (50/60Hz)	1~
Tolérance réseau positive (en %)	15%
Tolérance réseau négative (en %)	40%
Protection du réseau par fusibles (en A)	16
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	340x130x215
Poids (en kg)	4.9
Normes et homologations	
Norme	EN 60974-01
Classe	IP23S
Classe d'isolation	F
Certification	CE, S



AVANTAGES

Robuste et résistant aux chutes jusqu'à une hauteur de 80 cm

La série 160 est garantie contre les chutes jusqu'à 80 cm de hauteur grâce à une protection anti-crash. Si l'appareil de soudure devait vous glisser des mains ou tomber de l'établi, vous pouvez tout simplement continuer à travailler.

Technologie Onduleur ultramoderne

Technologie Onduleur ultramoderne avec régulation adaptative assurent d'excellents résultats grâce à une réduction des projections, à la compensation des erreurs de manipulation et à une commande simple.





Efficacité énergétique

Grâce à une électronique de puissance moderne et à la fonction veille du ventilateur, le poste Arc 160 atteint un rendement élevé et une faible consommation d'énergie.

Mobile

Le faible poids, ses dimensions compactes ainsi que sa résistance aux chutes jusqu'à 80 cm de hauteur font du poste Lorch 160 l'un de nos appareils de soudage les plus mobiles. Avec une valise de transport correspondant, vous avez l'équipement et les accessoires toujours ensemble et bien rangés.

ACCESSOIRES

<p>VALISE</p>  <p>086-004500</p>	<p>MASSE AIMANTE</p>  <p>145-000141</p>
<p>MASSE 3m</p>  <p>999-000032</p>	<p>PINCE ARC 3m</p>  <p>999-000033</p>

* Ce document est une propriété de AD Soudage , il ne peut être utilisé, reproduit, communiquer même partiellement sans son autorisation écrite préalable.