

## POSTE ARC 180

016-024428

Machine de soudage à l'électrode enrobée

Electrode	
plage de soudage (en A)	10-180
Réglage de courant	Continu
Électrodes soudables (mm)	1,6 - 3.2
Facteur de marche	
FM 100% (en A)	90
FM 60% (en A)	116
FM 25% (en A)	180
Réseau	
Tension secteur (en V)	230
Phases (50/60Hz)	1~
Protection du réseau par fusibles (en A)	16
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (LxIxh) (en mm)	343 x 153 x 264
Poids (en kg)	8.25
Normes et homologations	
Classe	IP23S
Certification	CE, S



## AVANTAGES

### Compatible avec les groupes électrogènes

Utilisable avec un groupe électrogène

### Facile à utiliser

Réglage du courant de soudage, ce qui donne d'excellentes soudures

### Pratique

Équipé d'une bandoulière et d'une poignée robuste qui facilitent le transport

### Conception robuste

Supporte les environnements difficiles





### Possibilité d'utilisation avec une rallonge de câble

Rayon de travail étendu

### Le refroidissement de l'électronique

Refroidissement interne est assuré par un ventilateur à haut rendement et un circuit de protection thermique. Le produit est équipé de trois dissipateurs de chaleur pour prolonger sa durée de vie

## ACCESSOIRES

CABLE EXTRA-SOUPLE 35 mm <sup>2</sup>	MASSE AIMANTE
 052-000518	 145-000141
MASSE 3m	PINCE ARC 3m
 999-000032	 999-000033