

POSTE ARC 200

086-004410

Onduleur compact, robuste et puissant.

Electrode	
plage de soudage (en A)	10-200
Réglage de courant	Continu
Électrodes soudables (mm)	1,5 - 5,0
Facteur de marche	
FM 100% (en A)	130
FM 60% (en A)	150
FM courant max(en %)	30%
Réseau	
Tension secteur (en V)	400
Phases (50/60Hz)	3~
Tolérance réseau positive (en %)	15%
Tolérance réseau négative (en %)	25%
Protection du réseau par fusibles (en A)	16
Fiche secteur	CEE 16
Dimensions et poids	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	340x130x215
Poids (en kg)	5.8
Normes et homologations	
Norme	EN 60974-01
Classe	IP23S
Classe d'isolation	F
Certification	CE, S



AVANTAGES

Compact

Le faible poids et la compacité de la série 200 vous permettent de travailler aussi dans des espaces réduits.

Polyvalent

La série 200 est optimale pour le soudage avec des électrodes basiques, rutiles et spéciales. Par ailleurs, elle offre un grand facteur de marche et la possibilité avec ContactTIG du soudage TIG.

Hotstart

Le démarrage automatique avec le Hotstart garantit d'excellentes caractéristiques d'amorçage.

Système Anti-Stick

Le système Anti-Stick empêche de manière fiable que l'électrode ne colle.





Régulation Arc-Force

La fonction Arc-Force assiste le procédé de soudage en augmentant la stabilité de l'arc et en optimisant la transition des matériaux.

Fiable

Le poste Arc 200 est compatible sur groupe électrogène

ACCESSOIRES

<p>VALISE</p>  <p>086-004500</p>	<p>MASSE AIMANTE</p>  <p>145-000141</p>
<p>MASSE 3m</p>  <p>999-000032</p>	<p>PINCE ARC 3m</p>  <p>999-000033</p>

* Ce document est une propriété de AD Soudage , il ne peut être utilisé, reproduit, communiquer même partiellement sans son autorisation écrite préalable.