

POSTE ARC 300

016-007911

Machine de soudage à l'électrode enrobée portable et puissante

Électrode	
plage de soudage (en A)	5 - 300
Réglage de courant	Continu
Électrodes soudables (mm)	2.5 - 6.0 mm
Facteur de marche	
FM 100% (en A)	200
FM 60% (en A)	250
FM 40% (en A)	300
Réseau	
Tension secteur (en V)	230 - 480 v
Phases (50/60Hz)	1~ / 3~
Protection par fusibles lent (en A)	16 à 400
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (LxIxh) (en mm)	460x200x320
Poids (en kg)	15.0
Normes et homologations	
Degré de protection (EN 60529)	IP23S
Classe d'application	S



AVANTAGES

Muni d'un détecteur de tension d'entrée automatique, le poste arc 300 fonctionne avec tout courant d'entrée triphasé compris entre 230 et 480V.

Rapport poids/puissance exceptionnel

Boîtier composite robuste pour assurer la longévité de la machine dans les environnements les plus rigoureux.

Adapté au soudage MMA professionnel

Facteur de marche élevé de 40% à 300A. Idéal pour les opérations réalisées en présence de températures élevées.

Le système s'adapte automatiquement

Afin d'assurer d'excellents amorçages et extinctions d'arc quelque soit le courant de soudage.





Le survolteur puissant

Assure une tension d'arc supplémentaire pour réussir le soudage avec les électrodes cellulosiques.

3 paramètres de mémoire

Permet un accès rapide aux paramètres de soudage.

ACCESSOIRES

Chariot diable  016-016509	Commande à distance 5m  016-018814
MASSE 5m  999-000002	PINCE ARC 5m  999-000003