

## GRUPE AUTONOME DE SOUDAGE

**155-00002**

Machine de soudage à l'électrode enrobée - Diesel

Electrode	
plage de soudage (en A)	20 - 350
Réglage de courant	Continu
Électrodes soudables (mm)	2,0 - 6,0
Soudage	
Tension d'amorçage (en V)	70
FM 35% (en A)	350
FM 60% (en A)	300
FM 100% (en A)	250
Moteur	
Model	KOHLER KD 477-2
Puissance nette (en KW)	14
Cylindres / Cylindrée	2/ 954 cm <sup>3</sup>
Vitesse	3000 tr/min
Caractéristiques	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	1230 x 690 x 925
Poids (en kg)	345
Capacité du réservoir (en L)	38
Niveau sonore mesuré (en dBA)	94
Classe	
Degré de protection (EN 60529)	IP23
Classe d'isolation	H



## AVANTAGES

### Machine de soudage Multi-procédés

Courant continu, électrodes, mig fil plein et fil fourré

### Contrôle à haute fréquence

Régulation du courant de soudage cc/cv

### Générateur de courant

Triphasé et monophasé (1 x 400V / 16A + 1 x 230V / 16A)

### Puissance auxiliaire

Disponible pendant le soudage




### Moteur

Moteur diesel Kohler à démarrage électrique

### Bouton urgence arrêt

Conforme aux directives CE pour bruit et sécurité

## ACCESSOIRES

Commande à distance  sur demande	options sur demande : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit chariot</li> <li>• Kit remorque</li> <li>• Kit de mise à la terre</li> </ul>
Masse 5m  999-00002	Pince arc 5m  999-00003