

POSTE MIG 255

016-019904

Machine de soudage portable MIG/MAG

Courant	
plage de soudage (en A)	20 à 300
Réglage de courant	Continu
Vitesse de fil (m/min)	2 à 20.3
Taille max. de la bobine (mm)	300
Facteur de marche MIG	
FM 40% (en A)	255
FM 60% (en A)	200
FM 100% (en A)	160
Réseau	
Tension secteur (en V)	400
Phases (50/60Hz)	3~
Protection du réseau par fusibles (en A)	16
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (LxIxh) (en mm)	686 x 292 x 495
Poids (en kg)	31.4
Normes et homologations	
Classe de protection (EN 60529)	IP23
Classe d'application	S



AVANTAGES

Equipé de la torche

Torche ESAB de 3 m de long

Dévidoir 4 galets

Permet d'assurer une bonne vitesse de fil et un couple élevés

Permet le soudage à l'électrode

La machine permet le soudage MMA

Permet le soudage Lift TIG

La machine permet le soudage au Tig au graté

Réglage facile

Le panneau de contrôle est réglable facilement pour une utilisation plus simple

ACCESSOIRES

<p>Chariot</p>  <p>016-019901</p>	<p>Pince de masse 250 A - 5m</p>  <p>999-000001</p>
<p>Torche Esab 3m</p>  <p>016-008645</p>	<p>Débitlire</p>  <p>071-000643</p>