

## POSTE MIG 500 Pulsé

016-024430

### Machine de soudage MIG/MAG Pulsé

Courant	
plage de soudage (en A)	16 à 500
Réglage de courant	Continu
Vitesse de fil (m/min)	0,8 à 25
Taille max. de la bobine (mm)	300
Facteur de marche MIG	
FM 60% (en A)	500
FM 100% (en A)	400
Réseau	
Tension secteur (en V)	400
Phases (50/60Hz)	3~
Protection du réseau par fusibles (en A)	16
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (LxH) (en mm)	712 x 325 x 1200
Poids poste / dévidoir / refroidisseur (en kg)	94.9
Normes et homologations	
Classe de protection (EN 60529)	IP23
Classe d'application	S



## AVANTAGES

### Dévidoir résistant

Dévidoir résistants aux chutes et applications exigeantes

### Manutention facile

Cette machine possède 5 points de levage pour le déplacement



### Permet le soudage à l'électrode

La machine permet le soudage MMA

### Synergie

Permet un réglage facile de la machine

## ACCESSOIRES

 Chariot 016-020881	 Dévidoir Dévidoir eau : 016-024431 kit-roues : 016-020879
Refroidisseur 016-010024	Faisceau eau 10 m - 016-024432