

POSTE TIG 200 DC
086-007614

Onduleur de soudage Tig mobile

Electrode	
plage de soudage (en A)	5 - 200
Réglage de courant	Continu
Électrodes soudables (mm)	1,5 - 4,0
Facteur de marche	
FM 60% (en A)	160
FM 100% (en A)	140
Réseau	
Tension secteur (en V)	230
Phases (50/60Hz)	1~
Protection du réseau par fusibles (en A)	16
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	360 x 130 x 215
Poids (en kg)	6,8
Normes et homologations	
Norme	EN 60974-01
Classe	IP23S
Classe d'isolation	F
Certification	CE, S


AVANTAGES
Affichage numérique

Permet un réglage précis de l'ampérage

Commande intuitive

Utilisation simple qui garantit de bon résultats

Adapté à l'utilisation de torche up/down

Modification de l'ampérage depuis la torche





Fonction de soudage à l'électrode

Procédé de soudage stable avec un démarrage à chaud

Mémoire de tâches

La mémoire des tâches permet de sauvegarder 2 tâches de soudures

ACCESSOIRES

VALISE  086-004500	MASSE 3m  999-000032
TORCHE tig  052-000626 - 4m 052-000632 - 8m	PINCE ARC 3m  999-000033