

POSTE TIG 200 PRO

016-024894

Machine de soudage TIG

Caractéristiques

plage de soudage (en A)	10 - 200
Facteur de marche TIG	
FM 100% (en A)	100
FM 60% (en A)	129
FM 25% (en A)	200
Facteur de marche ARC	
FM 100% (en A)	100
FM 60% (en A)	129
FM 20% (en A)	200
Réseau	
Tension secteur (en V)	230
Phases (50/60Hz)	1~
Protection du réseau par fusibles (en A)	16
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	403 x 153 x 264
Poids (en kg)	9.6
Normes et homologations	
Classe de protection (EN 60529)	IP23S



AVANTAGES

Léger et compact

Machine tig très légère idéale pour le chantier

Compatible groupe électrogène

Peut être utilisé avec générateurs 7 kw

Panneau

Réglages simple

Robuste

Supporte les environnements difficiles

Possibilité d'utilisation avec une rallonge de câble d'alimentation

Rayon de travail étendu jusqu'à 30 m

ACCESSOIRES

<p>TORCHE TIG 26</p>  <p>016-024892 - 4m 016-024893 - 8m</p>	<p>PRISE DE TORCHE</p>  <p>016-019067</p>
<p>MASSE 3m</p>  <p>999-000032</p>	<p>PINCE ARC 3m</p>  <p>999-000033</p>