

## POSTE TIG MONO 150 Pulsé

**016-009508**

Machine de soudage TIG portable et robuste

**Caractéristiques**

plage de soudage (en A)	3-150
Facteur de marche TIG	
FM 60% (en A)	120
FM 20% (en A)	150
Facteur de marche ARC	
FM 60% (en A)	100
FM 20% (en A)	150
Réseau	
Tension secteur (en V)	230
Phases (50/60Hz)	1~
Protection du réseau par fusibles (en A)	16
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	418x188x208
Poids (en kg)	9.2
Normes et homologations	
Classe de protection (EN 60529)	IP23
Classe d'application	S



## AVANTAGES

**Conçues pour le soudage Tig de qualité**

Aciers alliés, non-alliés et inoxydables

**Facile à utiliser**

Panneau de contrôle claire et logique

**Soudage en TIG Pulsé**

Contrôle de l'énergie et du bain de soudure

**Micro pulsation**

Minimise la zone affectée thermiquement, en particulier sur les fines épaisseurs





**Compatible groupe électrogène**

Groupes électrogènes régulés

**Possibilité d'utilisation avec une rallonge de câble**

Rayon de travail étendu jusqu'à 100 m

## ACCESSOIRES

Torche TG 17 	052-000626 - 4m 052-000632 - 8m	MASSE AIMANTE 	145-000141
MASSE 3m 	999-000032	PINCE ARC 3m 	999-000033