


POSTE TIG 300 A Air ou Eau AUTO-LINE

016-016508

Machine de soudage TIG portable et robuste

Caractéristiques

plage de soudage (en A)	5 - 300
Facteur de marche TIG	
FM 100% (en A)	200
FM 60% (en A)	250
FM 40% (en A)	300
Facteur de marche ARC	
FM 100% (en A)	200
FM 60% (en A)	250
FM 40% (en A)	300
Réseau	
Tension secteur (en V)	230 400
Phases (50/60Hz)	1~ 3~
Protection du réseau par fusibles (en A)	16 16
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	Air Eau
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	460x200x320 460x200x520
Poids (en kg)	16.9 26.9
Normes et homologations	
Classe de protection (EN 60529)	IP23
Classe d'application	S



AVANTAGES

Léger

Rapport poids / puissance optimisé avec un carter robuste

Refroidisseur démontable rapidement

Le refroidisseur se détache rapidement sans outils







Mode auto-line

Le poste à souder peut être utilisé en 230V monophasé à l'aide d'un adaptateur

Panneau de contrôle

Interface facile à lire et rapide à régler

ACCESSOIRES

<p>Torche TG 20</p>  <p>052-000669 - 4m 052-000675 - 8m</p>	<p>MASSE 5m</p>  <p>999-000002</p>
<p>CHARIOT</p>  <p>016-016509</p>	<p>REFROIDISSEUR</p>  <p>016-016510</p>