

## POSTE TIG D'ATELIER 400 A Eau

**016-008753**

Machine de soudage TIG forte puissance

**Caractéristiques**

plage de soudage (en A)	4 - 400
Facteur de marche TIG	
FM 100% (en A)	250
FM 60% (en A)	320
FM 35% (en A)	400
<b>Réseau</b>	
Tension secteur (en V)	400
Phases (50/60Hz)	3~
Protection du réseau par fusibles (en A)	20
Fiche secteur	Fiche sécurité
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	625 x 394 x 776
Poids avec refroidisseur (en kg)	81.5
<b>Normes et homologations</b>	
Classe de protection (EN 60529)	IP23
Classe d'application	S



## AVANTAGES

**Mémorisation de réglages**

Mémorisation de 10 paramètres de soudage TIG

**Réglage précis**

Pré-gaz, pente de montée, post-gaz et pente de descente sont entièrement réglables et permettent de mieux réussir les amorçages, d'éviter les fissures et l'oxydation en fin de cordon

**Filtre anti-poussières**

Permettant de travailler dans tous les environnements




**Option pulsé**

Possibilité d'avoir le mode pulsé avec un autre panel

**Mode électrodes enrobées**

Permet de réaliser des soudures avec des électrodes enrobées

## ACCESSOIRES

Torche TG 18  052-000650 - 4m 052-000656 - 8m	MASSE 500 A 5m  999-000002
Chariot 4 roues 016-008707	Pince arc 5m  999-000003