

POSTE TIG 300L AC/DC

086-004974

Machine de soudage TIG Mobile

Courant

plage de soudage Tig (en A)	5 à 300
plage de soudage Arc (en A)	10 à 200

Facteur de marche MIG

FM 60% (en A)	220
FM 100% (en A)	200

Réseau

Tension secteur (en V)	400
Phases (50/60Hz)	3~
Protection du réseau par fusibles (en A)	16

Fiche secteur


Fiche sécurité

Dimensions et poids

Dimensions (Lxlxh) (en mm)	483x185x325
Poids (en kg)	14,5

Normes et homologations

Degré de protection (EN 60529)	IP23
--------------------------------	------



Panel AC/DC

AVANTAGES

Onduleur de soudage Tig mobile

Installation compacte dotée de caractéristiques parfaites pour le soudage tig

Télécommande

Connecteur de télécommande intégré ou torche avec commandes intégrées

Compatible groupe électrogène

Utilisable avec un groupe électrogène

Affichage numérique

Réglage précis de l'ampérage



ACCESSOIRES

<p>Torche Tig Air ou Eau (si présence du refroidisseur)</p>  <p>Air 052-000632 - 8m Eau 052-000675 - 8m</p>	<p>Masse 250 A - 5m</p>  <p>999-00001</p>
<p>Chariot</p>  <p>086-004487</p>	<p>Refroidisseur</p>  <p>086-005167</p>